

仕様とスペックの比較

機種						
希望小売価格 (税抜)	標準構成 284,000円	295,000円	248,000円 キャリングケース別売 230,000円	358,000円 キャリングケース別売 340,000円	458,000円 ワイヤレスチューナー別売 498,000円	980,000円 EXTコネクタなし 700,000円
コネクタタイプ	A Type 出力メス/出力オス	標準出荷	標準出荷	標準出荷	標準出荷	標準出荷
	B Type 出力オス/出力メス	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択
	C Type 入力メス/入力メス 出力メス/出力メス 出力メス/出力メス	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択
音声入力部	入力チャンネル	3ch	3ch	3ch	4ch+RCAステレオ	8ch
	入力方式	トランス	トランス	トランス	トランス	トランス
	マイク入力範囲	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm
	LINE入力範囲	-30~+4dBm	-30~+4dBm	-30~+4dBm	-30~+4dBm	-30~+4dBm
	RCA入力	—	—	—	—	-10Bm
	ヘッドルーム	30dB以上	30dB以上	30dB以上	30dB以上	30dB以上
	インピーダンス MIC	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%
	インピーダンス LINE	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%
	周波数特性 LINE:±3dB	20~20kHz	40~20kHz	40~20kHz	40~20kHz	50~15kHz
	S/N MIC : -70dBm入力時	60dB	60dB	60dB	59dB	60dB
	LINE : +4dBm入力時	70dB	72dB	72dB	67dB	67dB
	ひずみ率 MIC : -70dBm入力時	0.15%以下	0.14%以下	0.14%以下	0.16%以下	0.14%以下
	LINE : +4dBm入力時	0.04%以下	0.04%以下	0.04%以下	0.06%以下	0.2%以下
マイク電源	+48V/AB-12V	+48V/AB-12V	注文時に選択	+48V/AB-12V	+48V/AB-12V	
MSマイク入力	—	—	—	—	—	
P.F.L	—	—	—	—	—	
リミッター	ハイパーリミッター	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立(キックイン)	各入力チャンネル独立
	ハイパーリミッターON/OFFスイッチ	—	—	—	—	—
OSC	3段階可変出力側リミッター	—	—	—	—	—
	1kHz発生器	—	—	—	—	—
イコライザー	入力数	—	各入力チャンネル独立	—	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立
	FRQ	—	250~8kHz	—	250~8kHz	250~8kHz
	LEVEL	—	-12~+12dB	—	-12~+12dB	-12~+12dB
	LCF	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT
表示部	メーター表示	A/B/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)
	メーターVU表示(切替式)	—	—	—	—	—
	メーターPEAK表示(切替式)	—	—	—	—	—
	バッテリー残量表示(リターン式)	—	—	—	—	—
	チャンネルフェーダーLED	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能
	メーターバックライト	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能
	外部メーターブリッジ	—	—	—	別売MB-40X	—
	ピークインジケータ	—	—	—	—	—
	ダイレクト出力表示	—	—	—	—	—
	バッテリーエンブレ表示	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅
音声出力部	出力チャンネル	A/B ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ2系統
	出力方式	トランス	電子バランス/AES/EBU	電子バランス/AES/EBU	電子バランス	トランス
	RCA OUT	RCA+ステレオミニジャック×2	—	—	—	—
	メイン出力レベルL	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4
	メイン出力レベルR	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4
	サブ出力レベル L/R	-10(ステレオミニジャック)	—	—	-20/-60	+4/0/-20/-60
	ダイレクト出力機能	—	—	—	—	—
	出力フェーダー	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式
ヘッドホンモニター	φ6.3ステレオ標準ジャック	—	—	—	—	—
	φ3.5ステレオミニジャック	—	—	—	—	—
電源	単三乾電池×8本	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	—
	AC電源	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	—
	キャン4ピン入力	—	—	—	—	—
	駆動電圧	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V/AC100V
	消費電力	0.12A	0.11A	0.11A	0.16A	0.14A
	駆動時間	約14時間	約12時間	約12時間	約10時間	約10時間
	外部電源出力コネクタ	—	—	—	—	—
外形寸法	W×H×D(単位:ミリ)	約180×58×141	約180×60×154	約180×60×154	約181×60×160	約206×60×172
質量	単位:キログラム	約1.6	約1.5	約1.5	約1.8	約1.9
主な用途	報道/制作	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル/小型中継車	制作/中継車/設備

キャリングケース(タイプLは別売です) Carrying case (Type L is sold separately)

SC-302  
定価 18,000円



FS-302P 用

SC-305/SC-40X  
定価 26,000円



FS-300/1  
FS-305  
FS-40X 共通

SC-405  
定価 27,000円



FS-405

コネクタタイプ 写真はFS-302Pです



Aタイプ

入力:メス  
出力:オス



Bタイプ

入力:オス  
出力:メス